LEGENDA SIMBOLOGIA IMPEGATA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	STAFFA A PARETE INCLINATA PER POSA A PARETE
2X24W	PLAFONIERA A PLAFONE 1280X180X85mm 2X24W LED DALI FLUSSO NOMINALE 6.898 Lm GRADO DI PROTEZIONE IP 40 P. APPARECCHIO 56W - RIF.TIPO 1
2X24W	PLAFONIERA A PLAFONE 1280X180X85mm 2X24W LED DALI FLUSSO NOMINALE 5018 Lm - IP 20 PER VIDEOTERMINALI P. APPARECCHIO 56W - RIF TIPO 2.
3x10w	PLAFONIERA INCASSO 596X596X80mm 3X10W LED DALI FLUSSO NOMINALE 4.124 Lm IP54 PARTE A VISTA. P. APPARECCHIO 34W - RIF. TIPO 3.
1X30W	PLAFONIERA A PLAFONE 1570X100X100mm 1X30W LED FLUSSO NOM. 4.758 Lm COMPLETA DI SENSORE DI PRESENZA E FUNZIONE DI CORRIDOR FUNCTION CON LIMITAZIONE DEL FLUSSO AL 10% IP 65. P.APPARECCHIO 35W - RIF.TIPO 4
R	RILEVATORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' DALI INSTALLAZIONE A PLAFONE IP54 PARTE A VISTA - RIF. TIPO 11.
1X230W	PROIETTORE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESOOFUSO RAL 7040 IP 66. OTTICA LAMELLARE A SVILUPPO PARABOLICO IN ALLUMINIO BRILLANTATO ANTIRIDESCENTE DIFFONDENTE VETRO TEMPERATO PRISMATIZZATO DA 4 mm CON GRIGLIA DI PROTEZIONE. ASSORBIMENTO 230W. POTENZA LED 214W FLUSSO LUMINOSO 26.000Lm. 4000K. COMPLETO DI STAFFA ORIENTABILE GRADUATA PER INSTALLAZIONE A PARETE
2X24W	PLAFONIERA A PLAFONE 1280X180X85mm 2X24W LED FLUSSO NOMINALE 6.898 Lm IP40 P. APPARECCHIO 56W - RIF. TIPO 5
1x6w	PLAFONIERA A PLAFONE 660X100X100mm 1X6W LED FLUSSO NOMINALE 1.019 Lm IP65 P.APPARECCHIO 7.5W - RIF. TIPO 6
1x12w	PLAFONIERA A PLAFONE 660X100mm 1X12W LED FLUSSO NOMINALE 1.898 Lm IP65 P. APPARECCHIO 15W - RIF. TIPO 7
1X22W	PLAFONIERA A PLAFONE/ PARETE Ø 380 mm H117mm 1X22W LED FLUSSO NOMINALE 2.889 Lm IP 64 P. APPARECCHIO 25W - RIF.TIPO 8
2X19W	PLAFONIERA A PLAFONE 1270X160X100mm 2X19W LED FLUSSO NOMINALE 5.458 Lm IP65 P. APPARECCHIO 42W- RIF. TIPO 9
2X23W	PLAFONIERA A PLAFONE 1570X160X100mm 2X23W LED FLUSSO NOMINALE 6.821 Lm IP65 P. APPARECCHIO 52W - RIF. TIPO 10
S	RILEVATORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA 10A IDONEO PER LED FINO 300W DA INTERNO IP 40 MODELLO. FINDER 18S182300300
S	RILEVATORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA 10A IDONEO PER LED FINO 300W DA INTERNO DA INTERNO IP 40. MODELLO FINDER 18S182300031.
	PULSANTE 1X10A IP 40
1X78W	PROIETTORE A LED DA ESTERNO N ALLUMNIO PRESSOFUSO VERNICATO A POLVERE DI COLORE GRIGIO. IP66. LED 78W 4000°K. FLUSSO SORGENTE 10570Lm. FLUSSO APPARECCHIO 8937Lm. VITA UTILE 150000h. RIFLETTORE SIMMETRICO AD ALTISSIME PRESTAZIONI IN ALLUMINIO PLACCATO 99.99% BRILLANTATO. OSSIDATO E PRIVO DI IRRIDESCENZA. COMPLETO DI STAFFA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO VERNICIATO.RIF. TIPO12
1X34.5W	PROIETTORE A LED DA ESTERNO N ALLUMNIO PRESSOFUSO VERNICATO A POLVERE DI COLORE GRIGIO. IP65. LED 34.5W 4000°K. FLUSSO LUMINOSO 3400/1680Lm. VITA UTILE 50000h. DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO MOPALE APERTURA 90° COSTITUITO DA 6 MODULI LED LINEARI LED A 24V DRIVER INCLUSO A 230V. DIMENSIONI 281X242X242mm RIF. TIPO 13

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

AREA LL.PP. e PATRIMONIO

Settore Demanio e Patrimonio

SCUOLA "F. RASETTI" POZZUOLO

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INTERO PLESSO SCOLATISCO

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTISTICA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PLANIMETRIA GENERALE

FOGLIO	SCALA	
1 di 7	VARIE	*Tavola n. 6*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Tontini

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI: Geom. Claudio Mondovecchio
Geom. Antonio Roberto Meoni

PROGETTO IMPIANTI: Perito Industriale Paolo Pepi

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
2	-	-			
1	-	-			
0	10.11.2016	progetto esecutivo			

Questo elaborato è di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale ed è fatto divieto a chiunque di riproduzione e di utilizzo per altri scopi e/o per cantieri analoghi

IL PRESENTE ELABORATO PER POTER ESSERE CHIARAMENTE COMPRESO DEVE ESSERE STAMPATO A COLORI